Comment installer un profil personnalisé dans Adobe Illustrator sur Windows

Étape 1 : Télécharger et déplacer le profil

- 1- Téléchargez le profil correspondant à vos besoins depuis notre site web ou depuis le courriel dans lequel nous vous l'avons envoyé.
- 2- Déplacez le fichier dans le dossier système où tous les profils sont sauvegardés. L'emplacement dépend de la version de Windows que vous utilisez. Référez-vous à la liste ci-dessous :

Windows 98/ME

C:\Windows\System\Color\

Windows XP/Vista/7/8/10

C:\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\

Étape 2: Configurer l'utilisation du profil

Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer puis cliquez sur *Fichier* et ensuite sur *Imprimer* pour ouvrir l'interface de gestion d'impression d'Illustrator.

Imprimer					
	Impression prédéfinie : Personnalisée Imprimante : EPSON WF-7710 Series PPD :	≚ <mark>⊷6</mark> ≚⊷1			
Général Repères et fond perdu Sortie Graphiques	Gestion des couleurs Méthode d'impression Profil du document : ColorMatch RGB				
Gestion des couleurs 2	Traitement des couleurs : Laisser Illustrator déterminer les couleurs Profil de l'imprimante : InkOwl PD 4Color Mode de rendu : Colorimétrie relative Conserver les numéros RVB	4 4 5			
	Description				
H ← I sur 1 → H Document : 1920 px x 1080 px Support : 612 px x 792 px Mise en page Format) Terminer Ar	nnuler Imprimer			

- 1- Sélectionnez votre imprimante.
- 2- Dans le menu déroulant situé au-dessus de l'aperçu d'image, sélectionnez l'option Gestion des couleurs.
- 3- Dans le menu déroulant Traitement des couleurs, sélectionnez l'option Laisser Illustrator déterminer les couleurs.
- 4- Dans le menu déroulant *Profil de l'imprimante*, sélectionnez le profil que vous avez précédemment déplacé en Étape 1.
- 5- Dans le menu déroulant *Mode de rendu*, sélectionnez l'option *Colorimétrie relative*.
- 6- Afin d'éviter de devoir resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une présélection. Cliquez sur l'icône d'enregistrement appour sauvegarder une nouvelle présélection.
- 7- Cliquez sur *Mise en page...* pour configurer le pilote d'imprimante.

Étape 3 : Configurer le pilote d'imprimante

Cette étape variera en fonction de l'imprimante utilisée. Voici trois interfaces typiques utilisées par les pilotes Epson :

Version 1

Préférences d'impression	×	Correction des couleurs
Principal Plus d'options Utilitaire 1↑ 2↑ Présélections impression	Format document Lettre (8,5 x 11 po) V	Couleur O Calibration EPSON O Corriger photo
Ajouter/supprimer les elements predelinis InkOwl Preset Document - Rapide Document - Qualité standard Document - Qualité supérieure	Sortie papier Identique à la taille du doc. Réduire/Agrandir le document Ajuster à la page Zoom Centre	Pas de calibration couleur
Cocument - Recto verso Document - 2 en 1 Document - Recto verso avec 2 en 1 Document - Niveaux de gris rapide Document - Niveaux de gris Document - 11 x 17 po	Correction des couleurs 3↓ 4↓ ○ Automatique ● Perso. Plus d'options Options image	
	Travail confidentiel Configuration Paramètres supplémentaires Rotation 180° Vitesse rapide Image miroir	
Afficher les paramètres Rétablir défauts	OK Annuler Aide	OK Annuler Aide

- 1- Dans l'onglet Principal, sélectionnez le type de papier et la qualité d'image appropriés pour votre impression (pour la sublimation, nous recommandons de sélectionner le type de papier Papier ordinaire/Papier blanc brillant et de sélectionner la qualité d'image Haute. Il vous sera également préférable d'imprimer vos images inversées, donc vous devriez cocher la case Image miroir située dans l'onglet Plus d'options).
- 2- Sélectionnez l'onglet *Plus d'options*.
- 3- Dans la sous-section *Correction des couleurs*, cliquez le bouton *Perso*. afin de rendre cliquable le bouton *Plus d'options...*
- 4- Cliquez sur le bouton *Plus d'options...* pour ouvrir le menu *Correction des couleurs.*
- 5- Sélectionnez l'option Pas de calibration couleur puis cliquez sur OK.
- 6- Afin d'éviter d'avoir à resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une présélection. Cliquez sur Ajouter/Supprimer les éléments prédéfinis..., donnez un nom à votre présélection, choisissez une icône puis cliquez sur Enregistrer.

Désormais, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur votre présélection nouvellement créée pour réappliquer toutes les options précédemment choisies. Vous êtes maintenant prêts à imprimer!

Version 2

Options papier et qualité Bac feuille à feuille	Gestion des couleurs Calibration EPSON	
Papier ordinaire/Papier blanc brillant	Corriger photo	
Fin 🗸		
Lettre (8 1/2 x 11 po)	Event (Sans calibration des couleurs), 4	
Marges Sans marges	~	
Orientation	Input ProFile	
Portrait OPaysage		
Options d'impression	Intent	
Corriger yeux rouges	~	
Vitesse rapide	Printe [,] Profile	
Contour lissé	Printer Profile Description	
Aperçu avant impression		
Noir/Niveaux de gris	Show all profiles.	
Config. personnalisée - Enregistrer	• 5 Afficher oet égran en premier	

- 1- Sélectionnez l'onglet *Plus d'options*.
- 2- Sélectionnez le type de papier approprié. (Pour la sublimation, nous recommandons de régler cette option sur *Papier Ordinaire* et de régler la qualité d'image sur l'option *Fin*.)
- 3- Dans la sous-section Gestion des couleurs, sélectionnez l'option ICM.
- 4- Une fois l'option ICM sélectionnée vous pourrez cocher la case sous-jacente Éteint (Sans calibration des couleurs). Cochez-la.
- 5- Afin d'éviter d'avoir à resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une présélection. Cliquez sur le bouton *Enregistrer...* pour sauvegarder une nouvelle présélection.

Désormais, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur votre présélection nouvellement créée pour réappliquer toutes les options précédemment choisies. Vous êtes maintenant prêts à imprimer!

Version 3

Paramètres actuels	Préférences d'impression EPSON8C4BA9 (SC-P600 Series)		
Principal Support:	Principal 1 Disposi	ition 🤌 Utilitaire	
Papier ordinaire/Papier blanc brillant Niveau de la qualité d'impression: NIVEAU 3 (Qualité) Qualité: Ein - 270v720 ppp	Paramètre de sélection :	Paramètres actuels V Enregistrer/supprimer	
Vitesse rapide: Oui	Paramètres du support	<u>↓1</u>	
Couleur: Couleur Source: Feuille	Support :	Papier ordinaire/Papier blanc brillant V Config. personnalisée	
Disposition	Encre :	Utilisée dernièrement \lor Config. papier	
Orientation: Portrait Rotation 180°: Non Image miroir: Non	Couleur :	Couleur	
Copies: 1 Taille: Lettre (8 1/2 x 11 po)	Qualité :	Qualité <u> </u>	
	Mode :	Désactivé (pas de calibrage couleur) \checkmark 3	
Paramètres du travail: Non	Paramètres papier Source :	Feuille	
	Taille :	Lettre (8 1/2 x 11 po) V Personnalisée Sans marges	
Correction des couleurs Calibration Epson: Désactivé (pas de calibrage couleur)	Aperçu avant impression Gestionnaire de disposition	on	
☑ Toujours afficher les paramètres actuels.	Rétablir défauts	J MC CC M C GTC GC NP NM	
Fermer		OK Annuler Appliquer Aide	

- 1- Sélectionnez le type de papier approprié pour votre impression (pour la sublimation, nous recommandons de sélectionner le type de papier *Papier ordinaire/Papier blanc brillant*. Il vous sera également préférable d'imprimer vos images inversées, donc vous devriez cocher la case *Image miroir* située dans l'onglet suivant).
- 2- Dans le menu déroulant *Qualité*, sélectionnez l'option *Qualité*.
- 3- Dans le menu déroulant *Mode*, sélectionnez l'option *Désactivé (pas de calibrage couleur)*.
- 4- Afin d'éviter d'avoir à resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une présélection. Cliquez sur le bouton Enregistrer/Supprimer... pour sauvegarder une nouvelle présélection.

Désormais, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur votre présélection nouvellement créée pour réappliquer toutes les options précédemment choisies. Vous êtes maintenant prêts à imprimer!